







# TABULKA STMÍVAČŮ

PRODUKT. ŘADA	www.elkolighting.eu/produkty/reseni/		AUTOMATICKÁ DETEKCE ZÁTĚŽE	EAN KÓD	R	L	C	ESL	LED		
	VÝROBEK				Žárovky, halogenové žárovky	Nízkonapěťové žárovky 12-24V vinuté transformátory	Nízkonapěťové žárovky 12-24V elektrické transformátory	Úsporné stmívatelné zářivky	KATEGORIE 1 Většinou „víceledkové“ světelné zdroje, napájení zajišťuje LINEÁRNÍ zdroj omezující proud (strmější stmívání), nižší cena.	KATEGORIE 2 Zdroje, které mají 1-3 power LEDky, napájení zajišťuje SPINANÝ zdroj regulující jas na základě vstupního napětí (plynulejší stmívání), vyšší cena, GU10 mají vyšší tělo.	KATEGORIE 3 LED se stejnosměrným napájením a proudovou regulací. Určeno pro stmívání LED chip LED pásky, RGB LED.
MODULOVÉ ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE		DIM-2 – Schodišťový automat se stmíváním, postupný náběh/doběh jasu, 500 VA	-	8595188112475	✓	✓	-	-	-	-	-
		DIM-5 – Stmívač - krátkým stiskem ZAP/VYP, přidržením stmívá, 500 VA	-	8595188115612	✓	✓	-	-	-	-	-
		DIM-14 – Jako DIM-5, navíc vhodný pro zátěže L. Stmívá zátěže R, L, C)	✓	8595188135955	✓	✓	✓	-	-	-	-
		DIM-15 – Stmívač pro LED žárovky a stmívatelné úsporné zářivky, natavení jasu potenciometrem	-	8595188140690	-	-	-	✓	✓	-	-
		DIM-6 – Rozšiřující výkonový modul pro navýšení výkonu připojované zátěže k DIM-6 o 1kVA	-	8595188139106	✓	✓	✓	-	-	✓	-
		SMR-S – Jako DIM-5, provedení pod tlačítko, do KU68, přidržením tlačítka stmívá, 300W	-	8595188123518	✓	✓	-	-	-	-	-
		SMR-U – Jako DIM-14, provedení pod tlačítko, do KU68, přidržením tlačítka stmívá, 500W	✓	8595188130738	✓	✓	✓	-	-	-	-
		SMR-M – Jako DIM-15, provedení pod tlačítko, do KU68, stmívá LED a stmívatelné úsporné zářivky	-	8595188143776	-	-	-	✓	✓	✓	-
		LIC-1 – Stmívač, udržující nastavenou intenzitu světla v Lx, včetně fotosenzoru SKS	-	8595188144933	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
BEZDRÁTOVÉ ŘEŠENÍ		R FDA-11B – Stmívací aktor základní program světelná scéna, funkce OFF	✓	8595188136846	✓	✓	✓	-	-	✓	-
		RFDA-71B – Stmívací aktor - 7 programů, 4 světelné scény, simulace východu a západu slunce, ON/OFF	✓	8595188136273	✓	✓	✓	-	-	✓	-
		RFDEL-71B – Stmívací aktor - 7 programovacích funkcí, 6 světelných funkcí, funkce ON/OFF	-	8595188145121	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
		RFDAC-71B – Analogový aktor, 7 programů, 6 světelných funkcí, funkce ON/OFF	-	8595188142809	1 x Výstup 0/1-10 V 		-	-	-	-	-
		RFDA-73/RGB – Stmívací aktor pro RGB stmívací zdroje	-	8595188146814	-	-	-	-	-	-	✓
SBĚRNICONÉ ŘEŠENÍ		LM2-11B – Stmívací jednocanálový aktor 1 kanál (250W), 1 x 230VAC IN, Thermo vstup	✓	8595188131131	✓	✓	✓	-	-	-	-
		DA2-22M_v2 – Stmívací dvoukanálový aktor 2 kanály (500W/kanál), 2 x 230VAC IN, Thermo vstup	✓	8595188131353	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
		LCB2-02M – Stmívací dvoukanálový aktor 2 x relé, 2 x 1 - 10 V	-	8595188131148	2 x Výstup 1-10 V 		-	-	-	-	-